TIME OUT HARZREINIGER

Harzreiniger und Lösungsmittel

- Kurzbeschreibung

TIME OUT Harzreiniger ist ein Reinigungs- und Lösungsmittel für verschiedene Mehrkomponentenharze und Lacke.

Vorteile gegenüber Aceton

- Nicht flüchtig
- Nicht brennbar
- Keine Rückstände an gereinigten Werkzeugen
- Mit Wasser verdünnbar
- Hohe Ergiebigkeit

Ausgiebige Reinigungs-Tests an einer Epoxidharz-Laminiermaschine haben gezeigt, dass **1/3 Liter** TIME OUT Harzreiniger dort ausreichen, wo vorher **4 Liter Aceton** benötigt wurden!

Sogar ausgehärtete Epoxidharze oder Lacke an Werkzeugen (z.B. Scheren und Entlüftungswalzen) können durch ein längeres Tauchbad wieder gelöst werden.

Der Reiniger kann mehrfach wieder verwendet werden. Die Harzreste sedimentieren am Boden des Gefäßes. Der nicht verunreinigte Reiniger wird am besten von oben abgesaugt / abgeschöpft

Die sedimentierten Reste dürfen nicht über den Hausmüll, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden.

Anwendung

TIME OUT Harzreiniger kann pur oder mit bis zu 50% Wasser verdünnt verwendet werden. Durch Wasserverdünnung verringert sich die Reinigungswirkung. Bei Nachlassen der Reinigungswirkung kann das Material auf ca. 40°C erwärmt werden und kompensiert dadurch die etwas schlechtere Wirkung für eine gewisse Zeit.

TIME OUT COMPOSITE oHG
Ottostrasse 119
D-53332 Bornheim-Sechtem
Tel.: +49 (0) 22 27 / 90 81 0
Fax: +49 (0) 22 27 / 90 81 29
service@timeout.de
www.timeout.de

Eine Reinigung von Werkstücken oder Werkzeugen kann mittels Abwaschen oder Spülen erfolgen.

Zwecks Erhalt des Reinigungsmittels kann dieses in Spül- oder Reinigungsanlagen eingesetzt und nicht verschmutztes Material anschließend abgeschöpft werden. Aussedimentiertes Material ist über die Abfallentsorgung zu beseitigen.

TIME OUT Harzreiniger kann auch als Abbeizer eingesetzt werden. Um ein Ablaufen auf ebenen oder senkrechten Flächen zu verhindern, kann das Material mittels Thixotropiermitteln (siehe bspw. „Aerosil 200“ in unserem Webshop unter www.timeout.de) angedickt werden.

Vorteil: im Gegensatz zu handelsüblichen Abbeiz-Mitteln bleibt das Material in seiner Wirkung erhalten, da es keine flüchtigen Stoffe enthält. So kann TIME OUT Harzreiniger auch über viele Stunden hinaus seine Wirkung voll entfalten.

Hinweis: Bei saugenden Untergründen wie beispielsweise Holz unbedingt mit viel Wasser und Seife nachspülen.

Vor Einsatz des Materials entsprechende Arbeitsproben vornehmen.

Nach Reinigung Werkstücke oder Werkzeuge gründlich mit Wasser abwaschen und abtrocknen. Es sollten keine Reste des Reinigers an den Werkstücken oder Werkzeugen verbleiben, ansonsten könnte es zu Fehlreaktionen bei Auftrag von Harzen oder Lacken, welche dann beispielsweise nicht aushärten.

Das Produkt ist mit „Xi“ also als reizendes Produkt eingestuft, was heißt, es reizt Augen und Haut. Beachten Sie daher die Sicherheitsratschläge, die auf der Verpackung aufgedruckt sind und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Bei der Arbeit mit dem Reiniger sollten unbedingt chemikalienbeständige Handschuhe***** aus Butylkautschuk und Augenschutzbrille getragen werden. Bei Kontakt mit dem Mittel betroffene Stellen mit viel Wasser nachspülen. Bei heftigeren Reaktionen Arzt aufsuchen.

*****: Kontaktieren Sie bei Bedarf an Arbeitsschutzausstattung unseren Webshop unter www.timeout.de , gerne stehen wir Ihnen bei Fragen aber auch persönlich zur Verfügung!

TIME OUT COMPOSITE oHG
Ottostrasse 119
D-53332 Bornheim-Sechtem
Tel.: +49 (0) 22 27 / 90 81 0
Fax: +49 (0) 22 27 / 90 81 29
service@timeout.de
www.timeout.de