MARINE PAINTS

NAUTIX

TECHNISCHES DATENBLATT

STRIPPER

Abbeizgel



☐ Weiß

OBERFLÄCHE

Polyester | GFK | Holz | Aluminium | Stahl

OK
OK

3m²/L

BESCHREIBUNG

NAUTIX STRIPPER ist ein starkes, wasserbasiertes Abbeiz-Gel, welches auf Basis der Watertech®-Technologie entwickelt wurde. Das Gel erlaubt ein Anlösen von bestehenden Schichten von Antifoulings, 1-Komponenten-Lacken und -Beschichtungen, sowie Antirutsch-Lacken. Da das Produkt keine Säuren oder Basen enthält, ist es harmlos für Gelcoats (GFK). Die weiße Farbe macht bereits beschichtete Bereiche optisch besser sichtbar.

HAUPTMERKMALE

ERGIEBIGKEIT	**3m²/L pro Schicht**
FLAMMPUNKT	**FP > 60°C**
PACKUNGSGRÖßE	**5L**
TYPISCHE LAGERZEIT	**5 Jahre**
REINIGER	**Wasser**

AUFTRAG

- Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch gut auf, um das Produkt zu homogenisieren.
- Waschen Sie die zu beschichtende Oberfläche mit Lösungsmittel und Wasser. Lassen Sie sie anschließend trocknen.
- Bei Antifoulings empfehlen wir die Reinigung der Oberfläche mit einem Hochdruckreiniger und das Abschleifen mit Korn P40, während die Oberfläche noch feucht ist.
- Tragen Sie eine sehr dicke Schicht mit einem großen Pinsel tupfend auf und beschichten Sie so etwa 1-2m² gleichzeitig. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation. Die Schichtdicke ist ausreichend, wenn die darunter liegende Oberfläche nicht mehr sichtbar ist.
- Warten Sie 30-45 Minuten bis Sie den noch weichen Abbeizer mit einem Spachtel entfernen und Reste in einem Behälter sammeln.
- Reinigen Sie die bearbeitete Oberfläche mit einem in NAUTIX DA-Verdünnung getränkten Lappen.
- Schleifen Sie die Oberfläche vor dem Auftrag neuer Beschichtungen mit Korn P120.

Tipp: Der Vorgang ist bei Entfernung dicker Schichten weniger aufwändig, wenn das Abbeizen alle 2-3 Jahre wiederholt wird.

SICHERHEITSHINWEISE

ANWENDUNGSSCHUTZ

- Produkt für den amateurhaften und professionellen Gebrauch geeignet.
- Lesen Sie vor Gebrauch gründlich dieses Datenblatt, das Etikett und die Produktinformationen.
- Arbeiten Sie in einer gut belüfteten Umgebung und tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzbrille sowie eine angemessene Maske.

TRANSPORT UND LAGERUNG

- Das Produkt muss in einem luftdicht verschlossenen Behälter transportiert und gelagert werden, der nicht durchlässig für Lösungsmittel ist.
- Aussetzung gegenüber Luft, direkter Sonnenstrahlung oder Extremtemperaturen sollte vermieden werden. Um die Qualität beizubehalten, verschließen Sie den Behälter nach Gebrauch wieder und lagern Sie ihn umgedreht bei 10-25°C. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.

ENTSORGUNG

- Leere Dosen und verschmutzte Abfälle müssen gemäß behördlicher Vorgaben zum Umgang mit gefährlichen Produkten entsorgt werden. Beispielsweise durch die Entsorgung bei einer Abfall-Sammelstelle oder durch entsprechende Abfallbehälter. Entsorgen Sie keinen Abfall in Abflüssen oder Wasserläufen. Es empfiehlt sich, Produktreste vor der Entsorgung aushärten zu lassen.

ALLGEMEIN

- Die in diesem Datenblatt gegebenen Informationen sind nicht vollständig. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke, erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Nautix kann nicht haftbar gemacht werden. Diese Informationen können sich ohne Ankündigung ändern.

Nautix | Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 | info@nautix.com