

# WS

Verdüner und Reiniger für 1-komponentige  
Nautix-Beschichtungsmaterialien



## PRODUKT BESCHREIBUNG

**Nautix WS** ist als Verdünnung für alle 1-komponentigen Nautix Beschichtungen, Farb- und Klarlacke geeignet. Das Produkt wird speziell für einen einfacheren Auftrag von den genannten Materialien empfohlen und, um Werkzeuge zu reinigen.

Nautix WS kann mit den folgenden Nautix Produkten genutzt werden:

- **U3 Grundierung**
- **STARLAC Farblack**
- **STARWOOD Klarlack**
- **DB Bilgenfarbe.**

## PRODUKT INFORMATION

Aussehen	Klar
Flammpunkt	FP > 61°C
Gebindegrößen	0.75L - 2.5L
Lagerzeit	5 Jahre

## SICHERHEITS INFORMATIONEN

- Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen (sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichende Belüftung), tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Brille und Augen- / Gesichtsschutz. Ungeschützte Personen müssen vom Behandlungsbereich ferngehalten werden. Entsorgen Sie Schutzhandschuhe und -ausrüstung nach Gebrauch.
- Lesen Sie vor der Anwendung den Abschnitt zur Sicherheit auf dem Etikett, um Informationen zu Gesundheit und Sicherheit zu erhalten.

## AUFTRAG

### Rolle/ Pinsel

- Verdünnungszugabe 5 bis max. 10%

### Spritzpistole

- Verdünnungszugabe 15 bis 25%

### Airless-Spritzen.

- Keine Verdünnungszugabe oder maximum 5%.

### Application advices

Seien Sie vorsichtig: Die Verdünnung verlängert die Wartezeit bis zur nächsten Beschichtung drastisch.

Bei starker Verdünnung: Nur dünne Schichten auftragen, um ein schnelles Verdampfen der Lösungsmittel zu ermöglichen.

Es wird empfohlen, maximal 25% zu verdünnen, um die technischen Eigenschaften der Farbe nicht zu beeinträchtigen: es drohen Filmbruch oder schnelle Verkrustung.

## TRANSPORT-, LAGERUNGS-, UND SICHERHEITS-INFORMATIONEN

### Transport und Lagerung

- Das Produkt sollte während des Transports und der Lagerung in sicher verschlossenen und lösungsmittelbeständigen Behältern aufbewahrt werden .
- Exposition gegenüber Luft, Sonne und extremen Temperaturen sollte vermieden werden. Stellen Sie für die volle Haltbarkeit des Materials sicher, dass der Behälter zwischen dem Gebrauch fest verschlossen ist und die Lagertemperatur zwischen 10 ° und 25 ° C liegt. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Sicherheit

- Lesen Sie vor dem Gebrauch den Abschnitt zur Sicherheit auf dem Etikett, um Informationen zu Gesundheit und Sicherheit zu erhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nautix oder seine Händler.

### Abfall

- Die Entsorgung von Resten muss im behördlichen Sinne erfolgen. Entsorgen Sie nur restentleerte Dosen und gießen Sie keine Farbe in Wasserläufe. Verwenden Sie die dafür vorgesehenen Einrichtungen. Lassen Sie die Farben vor der Entsorgung am besten aushärten. Reste dieses Produkts dürfen nicht über den Hausmüll oder ohne entsprechende Genehmigung entsorgt werden.

Nautix – Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France  
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 Fax: +33.(0)2.97.65.03.54  
info@nautix.com — [www.nautix.com](http://www.nautix.com)

Ausdruck notwendig? Denken Sie an die Umwelt! 20/06/2023

MARINE PAINTS

# NAUTIX

## Generelles

- Die in diesem mDatenblatt gegebenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Person, die das Produkt verwendet, ohne zuvor weitere schriftliche Anfragen zur Eignung des Produkts für den beabsichtigten Zweck zu stellen, tut dies auf eigenes Risiko. Nautix übernimmt keine Verantwortung für die Leistung des Produkts oder für Verluste oder Schäden. Die in diesem Blatt enthaltenen Informationen können von Zeit zu Zeit geändert werden – fragen Sie entsprechend bei Bedarf nach dem aktuell geltenden Datenblatt.