RSB137-A.NT

TECHNISCHES DATENBLATT

Verbundwerkstoff.

BESCHREIBUNG / VERWENDUNG

Starker Sprühkleber für Verbundwerkstoffe.

ANWENDUNGSBEREICH

RSB137-A.NT wird in Infusions-, R.T.M.-, R.F.I.- und PRE PREG-Verfahren verwendet für:

-Positionierung von Geweben wie Glasfaser, Kohlefaser, Kevlar und anderen.

-Positionierung von Schaumstoffen verschiedener Art, darunter PU, PVC, PET und andere.

-Positionierung mehrerer Lagen von Geweben und Schaumstoffen in horizontaler, vertikaler und negativer Ausrichtung.

-Verklebung verschiedener Schaumstoffarten in gestapelter Anordnung.

-Verklebung von Geweben mit Kunststofffolien verschiedener Art.

-Fixierung von Geweben zur Erleichterung von Schneidvorgängen.

EIGENSCHAFTEN

CHEMISCHE BESCHAFFENHEIT: Elastomere und Kunstharze in Lösungsmittellösung.

PHYSIKALISCHER ZUSTAND: Aerosol.

FARBE: Strohgelb

FESTSTOFFGEHALT: 45 % (+/-1)

ANWENDUNG

- Vor und während der Verwendung gut schütteln.

-Sicherstellen, dass die zu verklebenden Materialien sauber, trocken und frei von Rückständen (Staub, Wasser, Öl) sind.

-Tragen Sie das Produkt aus einer Entfernung von 15 bis 25 cm gleichmäßig auf die zu verklebenden Oberflächen auf.

-Warten Sie vor dem Auflegen der Stoffe, bis die Lösungsmittel verdunstet sind. Je nach Temperatur und Klebeanforderungen dauert dies zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten.

DUERF S.R.L.
Via delle Fosse, 8 – Loc. Vallese di Oppeano
37050 Oppeano (Verona) – Italien
Tel. +39 045 2456476 - Web: www.duerf.com

-Warten Sie vor dem Positionieren von Schaumstoffen, Hölzern und gestapelten Stoffen 30 Sekunden bis 10 Minuten, damit die Lösungsmittel verdunsten können, je nach Temperatur und Klebeanforderungen.

- Verbinden Sie die Teile durch Druckausübung.

Die Anwendung der geeigneten Menge RSB137-A.NT hat keinen Einfluss auf die Aushärtung des Harzes oder die strukturelle Integrität. Angesichts der zahlreichen auf dem Markt erhältlichen Harzformulierungen empfehlen wir stets die Durchführung vorläufiger Kompatibilitätstests.

AUSHÄRTUNGSZEIT

Die vollständige Verklebung gilt nach 24 bis 48 Stunden als abgeschlossen.

WARTUNG

Rückstände von frischem oder ausgehärtetem Klebstoff können mit unseren speziellen FIXTY LINE-Lösungsmitteln entfernt werden (weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort).

VORTEILE

-Hohe Haftkraft.

-Ein einziges Produkt für Stoffe und Schaumstoffe.

-Praktischer Sprühspender.

-Beschleunigung der Produktionsprozesse.

-Hohe Deckkraft.

- Verlängerte Offene Zeit für die Verarbeitung.

-Starke Verklebung von Stoffen bei minimalem Produktverbrauch.

LAGERUNG

-Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung, erhöht über dem Boden, an einem kühlen, trockenen Ort.

-Bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C lagern.

-Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

DUERF S.R.L.
Via delle Fosse, 8 – Loc. Vallese di Oppeano
37050 Oppeano (Verona) – Italien
Tel. +39 045 2456476 - Web: www.duerf.com

RSB137-A.NT

HALTBARKEIT

12 Monate ab Versanddatum aus unseren Lagern.

VERPACKUNG

Kartons mit 12 Aerosol-Sprühdosen à 500 ml.

SICHERHEIT

Informationen zur Produktsicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS). Das

Produkt ist ausschließlich für professionelle Anwender bestimmt.

WARNHINWEISE

Die von DUERF S.r.l. bereitgestellten Informationen, Anweisungen und Daten basieren auf Labortests und aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Verpflichtung, Garantie oder ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung seitens DUERF S.r.l. dar.
DUERF S.r.l. empfiehlt dringend, Kompatibilitätstests, Überprüfungen und Vorversuche durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für die jeweilige Anwendung zu bestimmen und alle damit verbundenen Verantwortlichkeiten zu übernehmen.
Daher haftet DUERF S.r.l. nicht für Verluste, Mängel oder direkte oder indirekte Schäden, die durch die Verwendung oder den Missbrauch des Produkts entstehen.
DUERF S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung teilweise oder vollständige Änderungen und/oder Verbesserungen am Produkt vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für solche Änderungen ab.
E&OE – Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

DUERF S.R.L.
Via delle Fosse, 8 – Loc. Vallese di Oppeano
37050 Oppeano (Verona) – Italien
Tel. +39 045 2456476 - Web: www.duerf.com