

## TECHNISCHES DATENBLATT - TECHNICAL DATASHEET

**Artikel – article**           VF6000-xxxx  
**Bezeichnung - sign**       Abreißgewebe – peel ply  
   Thermofixiert - thermosetted  
**Material - material**        100 % Polyamid  
**Gewicht – weight**         83 g/ m<sup>2</sup>  
**Breite – width**             158 cm  
**Bindung – binding**        L 1/1 - linen

### *Artikel-Einstellung – article construction*

	<b>Kette warp</b>	<b>Schluß weft</b>	<b>Toleranz tolerance</b>
Material – material	100 % PA 6.6	100 % PA 6.6	
Feinheit – titer	dtex 235 f 36 hochfest – high tenacity	dtex 235 f 36 hochfest – high tenacity	
Fadendichte (Fd./ cm) density (ends/ cm)	19	15	+/- 0,5
Höchstzugkraft tensile strength	> 125 daN/ 5 cm	> 110 daN/ 5 cm	minimum
Höchstzugkraft-Dehnung tensile strength elongation	20 %	20 %	- 5 % +10 %
Bemerkung - note	Roter Kennfaden in Kettrichtung Red yarn in warp direction		
Besonderheit special quality	Ausgewaschen und thermofixiert für hohe Trennwirkung desized and thermosetted for high separation		

Datum – date: 18.02.2005	DIN ISO 9001 ff	Unterschrift/ sign: 31.01.06 Michael Thon
-----------------------------	-----------------	---